

## D01652B0- LonGateWay для панелей пожарной сигнализации ESMI

LON GateWay (Шлюз в LON) разработан на основе программируемого логического контроллера iCon.

Информация системы пожарной сигнализации FX NET преобразуется шлюзом в стандартные сетевые переменные LON. Связь между объектами системы пожарной сигнализации и именами переменных описывается с помощью .CSV файла.

### Системные ограничения:

Для интерфейса LON можно определить до 2049 сетевых переменных. Впоследствии информация о реальной системе пожарной сигнализации будет содержаться в файле .XIF (файл соответствия переменных).

### LonGateway может использоваться в системах со следующими ограничениями:

- Максимум 4 панелей пожарной сигнализации
- Число зон в пожарных панелях 1...320
- Число шлейфов в пожарных панелях 1...32
- Максимальное число адресов в шлейфах 1311

Одна система FX NET может одновременно работать с несколькими модулями LonGateway.

### Информация для заказа

Код по каталогу **00393029**  
LonGateway поставляется вместе с кабелем для программирования.

### Технические характеристики

Размеры (Ш x В x Г)	53.6 x 86.7 x 62.2 мм
Рабочая температура	0°C ... +55°C
Отн. влажность	До 95%
Напряжение питания	18 ...36 В пост. тока
Потребляемый ток	60 мА @ 27 В пост.тока
Порты связи	RS485 или RS232 LON FT-10 Ethernet 100 Мб/с
Сечение провода для клеммы	0,2...2,5мм <sup>2</sup> многожильный 0,2...4,0мм <sup>2</sup> одножильный
Исполнение корпуса	IP20

